

飯舘村小宮地区仮設焼却施設 平成 29年 11月 空間線量率測定結果				
測定日	測 定 項 目			
	空間線量率(μ Sv/h)			
	クリアセンター正門	管理棟北東	灰出し室南側	灰仮置きヤード東側
	NAIシンチレーション式サーベイメータ			
1	0.74	0.52	0.34	0.56
2	0.74	0.51	0.34	0.57
3	0.75	0.51	0.31	0.57
4	0.76	0.53	0.29	0.57
5	0.75	0.52	0.34	0.56
6	0.75	0.52	0.35	0.57
7	0.76	0.52	0.36	0.59
8	0.74	0.52	0.34	0.57
9	0.74	0.51	0.34	0.57
10	0.75	0.51	0.35	0.58
11	0.76	0.52	0.35	0.57
12	0.76	0.51	0.34	0.56
13	0.76	0.52	0.35	0.58
14	0.76	0.53	0.35	0.57
15	0.76	0.52	0.35	0.57
16	0.76	0.52	0.35	0.57
17	0.75	0.52	0.35	0.56
18	0.76	0.52	0.35	0.57
19	0.76	0.51	0.35	0.57
20	0.74	0.51	0.34	0.56
21	0.74	0.52	0.35	0.55
22	0.75	0.52	0.35	0.57
23	0.72	0.52	0.34	0.54
24	0.73	0.51	0.33	0.55
25	0.73	0.51	0.30	0.55
26	0.74	0.51	0.34	0.56
27	0.74	0.50	0.34	0.56
28	0.72	0.51	0.35	0.57
29	0.74	0.52	0.29	0.57
30	0.73	0.50	0.28	0.56
備考				