葛尾村仮設焼却施設　令和 2年 2月　空間線量率測定結果

測定日	測定項目											
	空間線量率(μSv／h)											
	業務用地入口				業務用地北側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.818	0.824	0.816	0.819	0.907	0.912	0.912	0.911	—	—	—	—
2	0.818	0.823	0.818	0.821	0.908	0.913	0.912	0.911	—	—	—	—
3	0.820	0.829	0.827	0.820	0.912	0.910	0.920	0.920	—	—	—	—
4	0.823	0.823	0.821	0.825	0.918	0.907	0.920	0.919	0.88	1.14	0.36	0.67
5	0.822	0.830	0.820	0.810	0.917	0.915	0.917	0.910	—	—	—	—
6	0.803	0.813	0.802	0.801	0.906	0.897	0.908	0.904	—	—	—	—
7	0.800	0.818	0.810	0.815	0.906	0.904	0.916	0.920	—	—	—	—
8	0.814	0.819	0.812	0.809	0.917	0.913	0.917	0.914	—	—	—	—
9	0.805	0.818	0.809	0.803	0.912	0.921	0.912	0.913	—	—	—	—
10	0.801	0.815	0.813	0.796	0.911	0.917	0.919	0.897	—	—	—	—
11	0.788	0.793	0.781	0.781	0.890	0.889	0.902	0.903	0.84	1.06	0.35	0.67
12	0.777	0.816	0.800	0.801	0.903	0.915	0.919	0.923	—	—	—	—
13	0.805	0.822	0.821	0.822	0.929	0.926	0.929	0.928	—	—	—	—
14	0.817	0.836	0.829	0.825	0.924	0.932	0.935	0.930	—	—	—	—
15	0.822	0.841	0.832	0.831	0.927	0.917	0.934	0.931	—	—	—	—
16	0.834	0.823	0.811	0.814	0.931	0.921	0.898	0.905	—	—	—	—
17	0.816	0.819	0.806	0.800	0.898	0.897	0.901	0.903	—	—	—	—
18	0.768	0.783	0.783	0.788	0.871	0.868	0.883	0.883	0.85	1.05	0.36	0.63
19	0.788	0.796	0.793	0.795	0.882	0.887	0.882	0.891	—	—	—	—
20	0.793	0.801	0.808	0.803	0.894	0.900	0.899	0.899	—	—	—	—
21	0.802	0.825	0.814	0.815	0.895	0.904	0.904	0.905	—	—	—	—
22	0.817	0.811	0.808	0.802	0.907	0.905	0.914	0.907	—	—	—	—
23	0.801	0.806	0.809	0.812	0.906	0.907	0.900	0.898	—	—	—	—
24	0.809	0.812	0.820	0.821	0.896	0.880	0.896	0.896	—	—	—	—
25	0.817	0.827	0.822	0.798	0.896	0.901	0.894	0.866	0.82	1.08	0.38	0.62
26	0.793	0.796	0.802	0.802	0.854	0.858	0.862	0.863	—	—	—	—
27	0.802	0.808	0.797	0.797	0.860	0.865	0.859	0.852	—	—	—	—
28	0.794	0.812	0.806	0.808	0.855	0.871	0.873	0.871	—	—	—	—
29	0.805	0.814	0.813	0.811	0.871	0.877	0.878	0.877	—	—	—	—

備考