

川内村仮設焼却施設 平成 29年 7月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目											
	空間線量率(μ Sv/h)											
	仮設灰保管施設南東			廃棄物処理施設入口								
	モニタリングポスト			モニタリングポスト								
	朝	昼	夕	朝	昼	夕						
1	0.183	0.184	0.178	0.305	0.305	0.299						
2	0.177	0.177	0.178	0.295	0.297	0.294						
3	0.173	0.174	0.177	0.288	0.290	0.292						
4	0.175	0.174	0.174	0.287	0.289	0.289						
5	0.175	0.175	0.173	0.289	0.293	0.289						
6	0.175	0.171	0.174	0.293	0.292	0.290						
7	0.174	0.173	0.173	0.297	0.296	0.294						
8	0.175	0.173	0.175	0.299	0.299	0.295						
9	0.179	0.175	0.175	0.303	0.298	0.297						
10	0.175	—	—	0.300	—	—						
11	—	—	—	—	—	—						
12	—	—	—	—	—	—						
13	—	—	—	—	—	—						
14	—	—	—	—	—	—						
15	—	—	—	—	—	—						
16	—	—	—	—	—	—						
17	—	—	—	—	—	—						
18	—	—	—	—	—	—						
19	—	—	—	—	—	—						
20	—	—	—	—	—	—						
21	—	—	—	—	—	—						
22	—	—	—	—	—	—						
23	—	—	—	—	—	—						
24	—	—	—	—	—	—						
25	—	—	—	—	—	—						
26	—	—	—	—	—	—						
27	—	—	—	—	—	—						
28	—	—	—	—	—	—						
29	—	—	—	—	—	—						
30	—	—	—	—	—	—						
31	—	—	—	—	—	—						

備考 ※7月11日以降はNAIシンチレーション式サーベイメータにより測定を実施している。