

南相馬市仮設焼却施設2号炉 平成30年 2月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目											
	空間線量率(μ Sv/h)											
	業務用地入口				業務用地東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.141	0.141	0.140	0.141	0.078	0.079	0.078	0.079	—	—	—	—
2	0.143	0.142	0.141	0.141	0.080	0.079	0.079	0.080	0.12	0.14	0.23	0.09
3	0.142	0.141	0.140	0.142	0.081	0.078	0.079	0.079	—	—	—	—
4	0.141	0.144	0.142	0.143	0.080	0.080	0.080	0.081	—	—	—	—
5	0.142	0.143	0.144	0.150	0.081	0.080	0.081	0.088	—	—	—	—
6	0.142	0.145	0.142	0.143	0.081	0.080	0.081	0.081	—	—	—	—
7	0.142	0.144	0.142	0.143	0.081	0.081	0.080	0.081	—	—	—	—
8	0.143	0.144	0.144	0.142	0.082	0.081	0.081	0.081	—	—	—	—
9	0.142	0.145	0.143	0.143	0.082	0.083	0.083	0.084	0.12	0.16	0.24	0.09
10	0.144	0.144	0.144	0.145	0.084	0.084	0.084	0.084	—	—	—	—
11	0.144	0.146	0.144	0.144	0.084	0.086	0.085	0.087	—	—	—	—
12	0.143	0.145	0.144	0.144	0.085	0.084	0.084	0.085	—	—	—	—
13	0.143	0.145	0.144	0.143	0.083	0.080	0.083	0.084	—	—	—	—
14	0.144	0.144	0.144	0.145	0.083	0.081	0.083	0.085	—	—	—	—
15	0.145	0.146	0.143	0.142	0.083	0.081	0.083	0.084	—	—	—	—
16	0.143	0.140	0.143	0.145	0.083	0.081	0.083	0.084	0.12	0.17	0.24	0.09
17	0.145	0.147	0.148	0.145	0.085	0.083	0.088	0.083	—	—	—	—
18	0.144	0.145	0.144	0.144	0.083	0.083	0.083	0.085	—	—	—	—
19	0.143	0.145	0.143	0.143	0.085	0.083	0.082	0.084	—	—	—	—
20	0.144	0.144	0.145	0.147	0.084	0.082	0.083	0.087	—	—	—	—
21	0.143	0.146	0.146	0.148	0.084	0.084	0.086	0.087	—	—	—	—
22	0.145	0.145	0.146	0.147	0.084	0.082	0.084	0.085	—	—	—	—
23	0.148	0.148	0.146	0.147	0.087	0.084	0.084	0.086	0.13	0.17	0.24	0.09
24	0.147	0.148	0.147	0.146	0.086	0.085	0.085	0.085	—	—	—	—
25	0.147	0.148	0.146	0.147	0.086	0.088	0.087	0.088	—	—	—	—
26	0.147	0.148	0.146	0.147	0.088	0.087	0.085	0.087	—	—	—	—
27	0.148	0.149	0.149	0.148	0.087	0.085	0.088	0.087	—	—	—	—
28	0.148	0.148	0.147	0.148	0.086	0.084	0.085	0.087	—	—	—	—
備考												