

南相馬市仮設焼却施設2号炉 平成30年 4月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目											
	空間線量率(μ Sv/h)											
	業務用地入口				業務用地東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.145	0.145	0.144	0.147	0.086	0.084	0.085	0.088	—	—	—	—
2	0.145	0.146	0.145	0.146	0.085	0.084	0.083	0.084	—	—	—	—
3	0.146	0.147	0.145	0.146	0.085	0.079	0.083	0.083	—	—	—	—
4	0.146	0.145	0.146	0.146	0.083	0.081	0.082	0.084	0.12	0.18	0.27	0.09
5	0.144	0.147	0.146	0.146	0.083	0.081	0.082	0.084	—	—	—	—
6	0.146	0.147	0.146	0.147	0.083	0.082	0.083	0.086	—	—	—	—
7	0.152	0.143	0.143	0.143	0.092	0.081	0.083	0.082	—	—	—	—
8	0.144	0.144	0.143	0.144	0.083	0.084	0.083	0.084	—	—	—	—
9	0.144	0.144	0.144	0.144	0.083	0.083	0.082	0.083	—	—	—	—
10	0.144	0.145	0.144	0.146	0.082	0.082	0.082	0.083	—	—	—	—
11	0.145	0.146	0.144	0.147	0.083	0.083	0.082	0.083	0.12	0.18	0.26	0.07
12	0.145	0.144	0.146	0.146	0.083	0.082	0.083	0.084	—	—	—	—
13	0.146	0.147	0.145	0.145	0.083	0.082	0.082	0.082	—	—	—	—
14	0.146	0.145	0.145	0.151	0.083	0.081	0.082	0.091	—	—	—	—
15	0.146	0.146	0.144	0.144	0.083	0.083	0.082	0.082	—	—	—	—
16	0.145	0.146	0.144	0.145	0.083	0.080	0.082	0.082	—	—	—	—
17	0.146	0.145	0.144	0.145	0.083	0.078	0.081	0.082	—	—	—	—
18	0.155	0.147	0.140	0.141	0.092	0.087	0.082	0.082	0.12	0.19	0.26	0.08
19	0.140	0.144	0.141	0.154	0.081	0.080	0.081	0.094	—	—	—	—
20	0.142	0.145	0.143	0.145	0.081	0.079	0.081	0.083	—	—	—	—
21	0.143	0.145	0.144	0.143	0.082	0.079	0.081	0.081	—	—	—	—
22	0.144	0.147	0.145	0.144	0.081	0.080	0.080	0.080	—	—	—	—
23	0.144	0.144	0.144	0.144	0.080	0.079	0.080	0.080	—	—	—	—
24	0.147	0.141	0.145	0.144	0.086	0.079	0.085	0.084	0.11	0.20	0.25	0.08
25	0.147	0.142	0.139	0.138	0.090	0.085	0.080	0.081	—	—	—	—
26	0.139	0.141	0.141	0.141	0.080	0.077	0.079	0.080	—	—	—	—
27	0.143	0.143	0.142	0.143	0.081	0.075	0.079	0.080	—	—	—	—
28	0.143	0.144	0.143	0.142	0.080	0.079	0.079	0.080	—	—	—	—
29	0.144	0.146	0.144	0.144	0.081	0.080	0.080	0.080	—	—	—	—
30	0.143	0.144	0.144	0.144	0.082	0.079	0.079	0.081	—	—	—	—
備考												