

南相馬市仮設焼却施設 平成 27年 4月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目											
	空間線量率(μ Sv/h)											
	業務用地入口				業務用地東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.209	0.216	0.218	0.204	0.216	0.229	0.217	0.216	—	—	—	—
2	0.203	0.203	0.204	0.205	0.206	0.212	0.220	0.222	—	—	—	—
3	0.205	0.206	0.207	0.207	0.204	0.217	0.197	0.205	—	—	—	—
4	0.205	0.208	0.205	0.206	0.207	0.205	0.202	0.215	—	—	—	—
5	0.207	0.207	0.204	0.204	0.221	0.217	0.215	0.208	—	—	—	—
6	0.203	0.205	0.204	0.213	0.203	0.229	0.225	0.216	0.14	0.32	0.18	0.19
7	0.202	0.211	0.200	0.201	0.204	0.218	0.201	0.200	—	—	—	—
8	0.205	0.202	0.199	0.201	0.213	0.187	0.191	0.217	—	—	—	—
9	0.202	0.203	0.201	0.202	0.203	0.209	0.217	0.215	—	—	—	—
10	0.202	0.204	0.202	0.201	0.205	0.240	0.237	0.239	—	—	—	—
11	0.203	0.200	0.198	0.197	0.240	0.223	0.231	0.243	—	—	—	—
12	0.198	0.202	0.199	0.201	0.236	0.244	0.231	0.242	—	—	—	—
13	0.201	0.198	0.198	0.199	0.218	0.248	0.234	0.230	0.20	0.37	0.19	0.19
14	0.198	0.197	0.198	0.200	0.217	0.251	0.234	0.245	—	—	—	—
15	0.196	0.199	0.199	0.197	0.255	0.234	0.234	0.230	—	—	—	—
16	0.199	0.202	0.199	0.201	0.237	0.234	0.218	0.237	—	—	—	—
17	0.201	0.201	0.201	0.201	0.221	0.228	0.224	0.241	—	—	—	—
18	0.202	0.204	0.202	0.202	0.230	0.235	0.226	0.243	—	—	—	—
19	0.203	0.204	0.203	0.206	0.230	0.243	0.241	0.244	—	—	—	—
20	0.201	0.204	0.199	0.202	0.239	0.245	0.236	0.228	—	—	—	—
21	0.199	0.198	0.197	0.198	0.229	0.245	0.234	0.235	0.21	0.30	0.24	0.18
22	0.199	0.198	0.198	0.199	0.236	0.238	0.228	0.227	—	—	—	—
23	0.200	0.203	0.199	0.200	0.226	0.251	0.239	0.243	—	—	—	—
24	0.200	0.203	0.201	0.201	0.249	0.247	0.242	0.245	—	—	—	—
25	0.202	0.204	0.202	0.203	0.234	0.227	0.236	0.254	—	—	—	—
26	0.203	0.206	0.203	0.202	0.255	0.239	0.250	0.238	—	—	—	—
27	0.203	0.204	0.204	0.204	0.226	0.232	0.234	0.239	—	—	—	—
28	0.204	0.206	0.204	0.204	0.244	0.247	0.259	0.255	0.20	0.33	0.17	0.21
29	0.207	0.206	0.203	0.205	0.250	0.238	0.248	0.248	—	—	—	—
30	0.204	0.206	0.204	0.204	0.257	0.241	0.254	0.246	—	—	—	—
備考												