

南相馬市仮設焼却施設 平成28年2月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目											
	空間線量率(μ Sv/h)											
	業務用地入口				業務用地東側				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NAIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.147	0.148	0.149	0.150	0.192	0.211	0.203	0.213	0.22	0.08	0.15	0.17
2	0.148	0.150	0.151	0.153	0.211	0.209	0.213	0.206	—	—	—	—
3	0.151	0.153	0.154	0.154	0.213	0.214	0.221	0.217	—	—	—	—
4	0.154	0.155	0.157	0.156	0.222	0.219	0.216	0.227	—	—	—	—
5	0.157	0.158	0.159	0.160	0.219	0.199	0.221	0.218	—	—	—	—
6	0.161	0.160	0.159	0.160	0.220	0.230	0.230	0.233	—	—	—	—
7	0.160	0.161	0.159	0.160	0.221	0.215	0.216	0.232	—	—	—	—
8	0.159	0.162	0.160	0.162	0.211	0.238	0.222	0.218	0.22	0.09	0.17	0.17
9	0.162	0.162	0.163	0.163	0.222	0.226	0.234	0.231	—	—	—	—
10	0.163	0.163	0.163	0.164	0.223	0.229	0.238	0.242	—	—	—	—
11	0.164	0.164	0.163	0.165	0.235	0.229	0.235	0.223	—	—	—	—
12	0.163	0.164	0.163	0.164	0.235	0.222	0.231	0.236	—	—	—	—
13	0.165	0.165	0.165	0.164	0.223	0.228	0.230	0.221	—	—	—	—
14	0.165	0.165	0.167	0.166	0.230	0.225	0.235	0.225	—	—	—	—
15	0.167	0.167	0.165	0.165	0.229	0.241	0.234	0.218	0.23	0.09	0.17	0.18
16	0.163	0.166	0.165	0.165	0.222	0.218	0.231	0.229	—	—	—	—
17	0.165	0.164	0.166	0.164	0.234	0.240	0.234	0.228	—	—	—	—
18	0.164	0.165	0.164	0.166	0.241	0.227	0.240	0.238	—	—	—	—
19	0.165	0.166	0.165	0.166	0.228	0.221	0.224	0.230	—	—	—	—
20	0.166	0.166	0.169	0.171	0.227	0.224	0.236	0.232	—	—	—	—
21	0.160	0.163	0.163	0.162	0.218	0.222	0.227	0.224	—	—	—	—
22	0.162	0.163	0.161	0.163	0.223	0.227	0.219	0.233	0.20	0.09	0.17	0.20
23	0.165	0.160	0.163	0.163	0.223	0.227	0.239	0.223	—	—	—	—
24	0.164	0.164	0.163	0.163	0.223	0.227	0.213	0.223	—	—	—	—
25	0.163	0.164	0.163	0.164	0.217	0.227	0.228	0.226	—	—	—	—
26	0.164	0.165	0.164	0.165	0.230	0.229	0.215	0.240	—	—	—	—
27	0.165	0.165	0.164	0.165	0.225	0.222	0.229	0.234	—	—	—	—
28	0.165	0.164	0.164	0.165	0.215	0.244	0.232	0.234	—	—	—	—
29	0.165	0.165	0.169	0.166	0.219	0.234	0.233	0.236	0.22	0.08	0.17	0.18

備考