富岡町仮設焼却施設　平成 31年 2月　空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率(μ Sv／h)															
	仮設焼却施設西側				仮設焼却施設東側				仮設焼却施設用地境界				仮設灰保管施設用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	北東	北西	南東	南西	北東	北西	南東	南西
1	0.096	0.103	0.095	0.098	0.066	0.069	0.066	0.063	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.14	0.09	0.14
2	0.096	0.102	0.096	0.096	0.069	0.063	0.061	0.063	―	―	―	―	―	―	―	―
3	0.086	0.097	0.085	0.090	0.077	0.069	0.076	0.083	―	―	―	―	―	―	―	―
4	0.102	0.084	0.088	0.089	0.061	0.065	0.072	0.076	―	―	―	―	―	―	―	―
5	0.090	0.089	0.101	0.093	0.074	0.070	0.085	0.068	―	―	―	―	―	―	―	―
6	0.093	0.108	0.098	0.091	0.072	0.076	0.078	0.076	―	―	―	―	―	―	―	―
7	0.091	0.103	0.104	0.103	0.086	0.073	0.071	0.075	―	―	―	―	―	―	―	―
8	0.088	0.099	0.094	0.084	0.064	0.071	0.064	0.068	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.13	0.09	0.14
9	0.103	0.100	0.093	0.084	0.070	0.076	0.070	0.077	―	―	―	―	―	―	―	―
15	―	―	―	―	―	―	―	―	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.13	0.10	0.13
22	―	―	―	―	―	―	―	―	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.12	0.10	0.13

備考　※焼却施設の解体に伴いモニタリングポストを2月10日に撤去した。